

FICHE DE PRODUIT

maher

visualizador



maher
Smart Agrocontrollers



L'écran Maher se distingue par sa **FUNCTIONNALITÉ** et sa **VERSATILITÉ**, car il est compatible avec la majorité des sondes du marché

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Affichage des paramètres** pH, EC et température de l'eau d'irrigation
- **Compensation automatique de la température** configurable
- **Détection automatique du type de capteur** et connexion à 2, 3 ou 4 fils
- La **plage de mesure de la conductivité électrique** est comprise entre 0 et 20 mS
- **Les capteurs inclus dans l'affichage ne permettent pas de lire la CE en continu**, c'est-à-dire lorsque l'eau est en mouvement. Si cette fonction est nécessaire, veuillez en faire la demande à Maher, car l'affichage peut être acquis avec un autre modèle de sondes

COMPATIBILITÉ

- Avec la plupart des **sondes de conductivité électrique** à 2 ou 4 anneaux **du marché**. Détection automatique des sondes de température à 2, 3 ou 4 fils pour la compensation de température

INTUITIF ET FACILE À UTILISER:

- **Display LCD gráfico de 128 x 64 pixels:** utilisé comme écran pour faciliter l'utilisation et la configuration
- **Langues:** espagnol, portugais, anglais et français.
- **Codeur de programmation:** Facilite la gestion de la configuration

FORMAT



Format de boîte en PVC avec porte transparente



CODE D'ACCÈS



- **Code d'accès pour plus de sécurité**, empêchant l'accès du personnel non autorisé.

ALIMENTATION ET CONSOMMATION



- **Alimentation** en courant continu entre 11V_{DC} - 15 V_{DC} (Recommandé: 12V_{DC})
- **Consommation**: Entre 160 mA et 260 mA

SONDES INCLUSES



ÉLECTRODE DE PH

- **Union / Vitesse de flux**: Céramique, simple / 15-20 µL / H
- **Électrolyte**: Gel
- **Max. Pression**: 2 bar
- **Plage**: pH (0 à 13)
- **Température de fonctionnement recommandée**: 0° à 70° (32 à 158 °F)
- **Pointe / Forme**: Sphérique (diamètre: 7,5 mm)
- **Capteur de température**: No
- **Câble**: Coaxial (1m/ 3.3')
- **Connecteur**: BNC



SONDE DE CE AVEC CAPTEUR POUR LA COMPENSATION DE LA TEMPÉRATURE

- **Pointe / Forme**: 2 broches
- **Capteur de température**: Oui (NTC 4K7)
- **Câble**: Coaxial (2m/ 6.6')
- **Connecteur**: Non
- **Ne convient pas pour une mesure continue**, lorsque l'eau est en mouvement

OPTIONS



- Choisir un autre modèle de sondes
- Acheter l'écran sans les sondes



Écran de sonde

pH, CE et Température de l'eau

MAHER ELECTRÓNICA

www.maherelectronica.com

contacto@maherelectronica.com

+34 950 56 09 42

Ctra. de Málaga, 43
04779 Puente del Río, Adra
Almería, España